

# Анти-аварийная система

Актуальные цены уточнять у менеджеров

## Анти-аварийная система

### Система автоматической блокировки квартирных потолков

Характеристики системы

КОНТРОЛЛЕР

Тип устройства: электронное

Рабочее напряжение: внешнее питание - 9В независимое (резервное)  
питание - 6В

Расчетный срок службы рекомендованных\* батареек: в качестве  
резервного источника питания до 2-х лет\*, в качестве единственного  
источника питания до 1 года\*

Габариты контроллера: Д x Ш x В мм - 120 x 52 x 98 \* см. инструкцию по  
эксплуатации

КЛАПАНЫ (Вентили) комплект - 2 шт.

Тип клапанов - шаровые вентили 1/2", 3/4" с электроприводом

Диаметр условный - 20мм

Рабочее давление - 1,0 МПа (10 атмосфер)

Максимальное давление - 1,6МПа (16 атмосфер)

Рабочая температура от 0° до +75° С

Максимальная температура - +100°

Управляющее напряжение - 6В

ДАТЧИКИ комплект - для 1/2" - 3 шт. для 3/4" - 3 шт.

Максимальное количество датчиков - неограниченно

Размеры датчика - 35 x 110 x 15

Размеры декоративного корпуса - 50 x 150 x 21

Длина проводов, количество датчик - датчик - 4м x 3 провода  
«контроллер - 1-й датчик» + «контроллер - вентили» - 5м x 3 провода  
Блок питания - контроллер - 5м x 1 провод

Система абсолютно безопасна, экономична, надежна и проста в



# Анти-аварийная система

Актуальные цены уточнять у менеджеров

эксплуатации. На полу в ванной комнате и в других возможных местах протечки устанавливаются специальные датчики системы. Датчики Аквасторожа фиксируют факт наличия воды, эта информация подается на основной контроллер, который автоматически блокирует систему водоснабжения при помощи электромагнитного клапана и подает звуковой сигнал, сообщая о факте потопа.

## Аквасторож Премиум 2 \* 15

Размер	Цена
1/2"	315,00



## Аквасторож Премиум 2 \* 20

Размер	Цена
3/4"	340,00



## Аквасторож Премиум 1 \* 25

Размер	Цена
1"	305,00

